


PRZEWODY SMAROWE

Przewód elastyczny PA do olejów i smarów
Dane techniczne

Temperatura pracy - 25 do + 60 °C
 Maksymalna długość zwoju 50 lub 100 m



Przewód PA								
D x s	d				R _{min}	ρ _{max}	Nr katalogowy	
4 x 0,5	3,0	biały	pusty	PA12PHL	28	38	1301100 *	
4 x 0,75	2,5	biały	pusty	PA6	45	78	1301600 *	
4 x 0,75	2,5	biały	pusty	PA12PHL	24	61	1301000 *	
4 x 0,85	2,3	czarny	pusty	PA12PHL	22	72	425100190006	
4 x 0,85	2,3	czarny	NLGI 0	PA12PHL	22	72	425007716485	
4 x 0,85	2,3	biały	pusty	PA12PHL	22	72	425000716485	
4 x 0,85	2,3	czarny	pusty	PA12HL	48	145	425100190010	
4 x 1	2,0	biały	pusty	PA6	30	108	1300900	
4 x 1	2,0	biały	pusty	PA12PHL	16	88	1300902	
4 x 1	2,0	czarny	pusty	PA12PHL	16	88	1300901	
6 x 1	4,0	biały	pusty	PA6	60	66	1301200	50 m
6 x 1	4,0	biały	pusty	PA12PHL	30	56	1301201	15 m
6 x 1,5	3,0	biały	pusty	PA11PHL	50	110	1301611 *	
6 x 1,5	3,0	biały	pusty	PA12HL	36	186	1301610	
6 x 1,5	3,0	czarny	pusty	PA12HL	36	186	425000715615	
6 x 1,5	3,0	czarny	NLGI 1	PA12HL	36	186	425007715615	
8 x 1	6,0	biały	pusty	PA12PHL	40	41	1301300	
8 x 1	6,0	biały	pusty	PA6	120	48	1301301	
8 x 1,5	5,0	biały	pusty	PA6	100	78	1301620 *	

* - towar dostępny na zamówienie

Zastrzega się możliwość zmian